INGECO Z.S
Leandro N.Alem 1351/53
-(1871)- Dock Sud
Buenos Aires - Argentina
T.E./FAX:4201-5316/4222-9821
Web:www.ingecozs.com

Mini termohigrómetro

5 a 95%HR

%HR

°C

°C td

testo 605-H1, el mini instrumento de medición de humedad que puede orientarse. Pequeño, compacto y preciso. El sensor estable a largo plazo garantiza resultados de medición correctos incluso después de varios años de uso.

- **Con cálculo de punto de rocío td**
- **Al sensor no le afecta el agua**
- **Gracias a su clip puede sujetarse del bosillo**

Control de humedad ambiente en gardens

testo 605-H1

testo 605-H1, mini higrómetro, con sujeción a conducto, clip multi-usos y pila

Modelo 0560 6051

Datos de pedido para Accesorios

Certificado de calibración ISO para Humedad
Punto de calibración 75.3%HR a +25°C

Modelo 0520 0096

Datos técnicos

Rango	+5... +95 %HR -20... +70 °C -20... +50 °C td
Exactitud ± 1 dígito	±3 %HR (+5... +95 %HR) ±0.5 °C (-20... +70 °C)
Resolución	0.1 %HR (+5... +95 %HR) 0.1 °C (-20... +70 °C)
Temp. funcionamiento	0... +50 °C
Temp. almacenamiento	-20... +70 °C
Tipo de pila	3V botón (CR 2032)
Vida de la pila	200 h
Auto Off	10 min
Garantía	1 año

Termohigrómetro compacto

HOLD/MAX/MIN

5 a 95%HR

%HR

°C

°C td

testo 615, el termohigrómetro compacto para medir condiciones ambiente en ej. edificios, oficinas, almacenes, halls etc.

- **Con cálculo de punto de rocío td**
- **Estabilidad a largo plazo garantizada durante 2 años**
- **El usuario puede realizar el ajuste de precisión**

Controlar las condiciones ambiente en almacenes

testo 615

testo 615, instrumento de humedad, con sonda de humedad/temperatura integrada, pila e informe de calibración

Modelo 0560 6150

Datos de pedido para Accesorios

TopSafe (funda de protección indeformable) con soporte
Protege el instrumento de golpes y suciedad
Modelo 0516 0183

Estuche para instrumento y sonda
Para almacenamiento sencillo y seguro

Modelo 0516 0182

Frascos de control y ajuste (75.3%HR)
para 1 punto de control y ajuste del instrumento

Modelo 0554 0638

Certificado de calibración ISO para Humedad
Instrumento de humedad: puntos de calibración 11.3%HR y 75.3%HR a +25°C
Modelo 0520 0006

Datos técnicos

Rango	+5... +95 %HR -20... +70 °C -20... +50 °C td
Exactitud ± 1 dígito	±3 %HR (+5... +95 %HR) ±0.5 °C (-20... +70 °C)
Resolución	0.1 %HR (+5... +95 %HR) 0.1 °C (-20... +70 °C)
Visualizador	LCD, 2 líneas
Temp. funcionamiento	0... +50 °C
Temp. almacenamiento	-20... +70 °C
Tipo de pila	Alcalina manganeso
Vida de la pila	100 h
Medidas	190x57x42 mm
Peso	300 g
Garantía	2 años